automatismes bâtiment



Lecteur autonome 200 codes

Points forts:

- Compact
- Programmation simple
- IP 67
- Sortie relais

EASYMINI



Lecteur de proximité miniaturisé qui actionne un relais (solid state) après reconnaissance d'un tag ou d'une carte de proximité précédemment enregistrée. La sortie relais du lecteur peut être impulsionnelle ou bistable.

Le dispositif (avec électronique résinée) peut être utilisé aussi en extérieur (IP 67). Possibilité de programmer dans l'EASYMINI jusqu'à200 différentes cartes ou tags différents.

- miniaturisé
- > 200 utilisateurs
- ▶ capacité 3÷6 cm
- ▶ 1 sortie relais 2A
- ▶ 1 LED bicolore d'indication + buzzer
- tamper magnétique
- ▶ boîtier en ABS IP67 et câble 1 m



Alimentation:	12/24 VAC / VDC
Absorption:	30 mA
Technologie de lecture:	proximité, 125 KHz
Portée:	6 cm avec carte BDGPROX, 3 cm avec tag TAGPROX
Capacité de la mémoire:	200 utilisateurs
Nombre de relais de sortie:	1 – impulsionnel (1 sec) ou bistable. Sélectionnable
Capacité de contact relais:	2 A @ 60 VDC
	(sur charge inductive utiliser des suppresseurs de tension)
Signaux:	LED bicolore (rouge/vert) et buzzer
Température de fonctionnemer	nt: de -20 °C à +55 °C
Degré de protection:	IP 67
Dimensions et poids:	28 x 92 x 12 mm - 165 g.

Distribué par:

automatismes bâtiment

ZAE La butte aux bergers 91380 Chilly Mazarin Tél: + 33 (0)1 69 33 12 60 Fax: + 33(0)1 69 33 12 69

> ab@abmatic.fr www.abmatic.fr

