

COMMANDES A TRANSMISSION RADIO

DESRIPTIF

La solution « sans fils » pour une plus grande facilité et rapidité d'installation.

Clavier codé, bouton-poussoir industriel ou domestique à 4 directions et électro-clé avec récepteur à 1 ou 4 canaux composent la gamme.



ABMATIC 5700

Récepteur radio



ABMATIC 5700



ABMATIC 5900

24 V ou 220 V



ABMATIC 5800

Caractéristiques techniques

Alimentation récepteur	24 V AC ou 220 V
Alimentation organes de commande	Pile 9 V LR 6
Durée de vie de la pile	variable en fonction de la fréquence d'utilisation (6 mois environ)
Nombre de relais de commande	1 ou 4
Portée de l'émetteur	de 20 à 70 m en fonction des conditions d'installation
Pouvoir de coupure	8 A
Fréquence	433 Mhz – rolling code
Température de fonctionnement	- 25 ° C à 60 ° C
Indice de protection des commandes	IP 67

Pour commander:	ABMATIC 5700 1 BP – 24 V : 111400	220 V : 111401
	ABMATIC 5700 4 BP – 24 V : 111420	220 V : 111421
	ABMATIC 5900	24 V : 111300 220 V : 111301
	ABMATIC 5800	24 V : 111320 220 V : 111321

automatismes bâtiment®