

- ⊕ Rapport Qualité / Prix
- ⊕ Plusieurs remplissages possibles pour une meilleure intégration
- ⊕ Le savoir-faire reconnu d'un spécialiste



Usines  
& Sites  
industriels

## Généralités

Portail pivotant à deux vantaux, ouverture à la française. Articulations M20 réversibles permettant une ouverture à 180°.

## Accessoires

- Serrure : en applique - cylindre européen
- Butée centrale - Verrou baïonnette Ø19 mm
- Poignée double en Aluminium
- Articulations réversibles pour ouverture intérieur/ extérieur

## Descriptif technique

PASSAGE (M)	de 2 à 6
HAUTEUR (M)	1 - 1,2 - 1,5 - 1,75 - 2
POTEAUX (MM)	100 x 100
CADRE (MM)	50 x 50
BARREAUX (MM)	25 x 25
ENTRAXE (MM)	110
ARTICULATIONS	M20 réversibles
SERRURE	en applique

## Options


- Amarrage simple torsion, treillis soudé
- Accessoires anti-escalade :  
Lisse dentée à riveter, bavolet droit sur platine
- Serrures tous types : JDC, Locinox, anti-panique, à code mécanique...
- Cylindre mixte, pompier
- Gâche à rupture, à émission, ferme porte Samson 250

## Remplissage disponible


Distribué par:

### automatismes bâtiment

ZAE La butte aux bergers  
4 - 6 rue Nungesser et Coli - 91380 CHILLY-MAZARIN  
Tel. 01 69 33 12 60 Fax. 01 69 33 12 69  
[ab@abmaticfr](mailto:ab@abmaticfr) [www.abmatic.fr](http://www.abmatic.fr)




Treillis soudé  
200 x 50  
ou 50 x 50



Double-fils



Tôle pleine



Tôle perforée