

AUTOPORTANT STANDARD ACIER MOTORISE



CONFORME À LA NORME

EN 13241-1



- Poutre profilée avec renfort et rail U intégré
- Portail monobloc, facilite et diminue le temps de pose
- Rapport qualité / prix
- Entièrement câblé et testé en usine



Principe de fonctionnement

Le portail est totalement indépendant de la chaussée, la conception avec roulement intégré simplifie le génie civil et permet de s'adapter à tout type de franchissement (trottoir, dénivelé...)

Traitement de surface

PROTECTION ANTI-CORROSION

Le portail est réalisé en acier galvanisé ou aluminium puis plastifié avec une poudre polyester cuite au four.

COLORIS STANDARD

AUTRES RAL SUR DEMANDE



RAL 6005



RAL 9010



Accessoires

- Olives de guidage Ø 45 mm
- Galets de roulement
- Poutre profilée avec renfort et rail U intégré
- Barre palpeuse de sécurité
- Trappe de visite Inox

Options

- Autres RAL sur demande
- Possibilité de finition sablée ou texturée
- Adaptation serrure spéciale
- Dispositif anti-franchissement : lisse dentée en inox (soudée ou vissée)
- Portails hors standard possibles (grandes tailles, télescopiques, variantes esthétiques)

Options de motorisation

- Emetteur/récepteur
- Digicode
- Horloge
- Contacteur à clé
- Variateur de vitesse pour alimentation 230V Mono
- Barre palpeuse arrière

MOTORISATION



Le poteau coffre : une création Girardot

Ce système de contrôle d'accès «prêt à poser» est composé d'éléments clés en matière de sécurité :


- feu clignotant
- éclairage de zone
- carte électronique paramétrable

De nombreux avantages : protection contre les intempéries, le vandalisme, fonctionnement silencieux



Motorisation industrielle 400 V Tri.
MEC 200 1Cv (2)
- Variateur de vitesse
- Usage intensif 360 cycles/jour

PASSAGE	de 3 à 8 m
HAUTEUR	1,50 - 1,75 - 2,00 m
POUTRE BASSE	330 x 100 mm
CADRE	80 x 80 mm
BARREAUX	25 x 25 mm
POTEAUX/PILIERS	100 x 100 mm



POUTRE BASSE
330x100 mm

PLUSIEURS REMPLISSAGES DISPONIBLES (OPTION)



Treillis soudé



Tôle pleine



Tôle perforée



Double-fils

Distribué par:



La maîtrise de l'ouverture

automatismes bâtiment

ZAE La Butte aux Bergeres 4 - 4/6 rue Nungesser et Coli
91380 Chilly-Mazarin
Tél: 01 69 33 12 60 - Fax: 01 69 33 12 69 - ab@abmatic.fr
www.abmatic.fr