

PROGRAMMATEUR ABMATIC VAR

Utilisation

- Portails, portes industrielles

Points forts:

- Réglage du couple et de la vitesse
- Programmation facile par écran LD

Ce programmeur est particulièrement destiné aux portails coulissants de grande dimensions et/ou d'un poids élevé.

Le variateur de fréquence intégré permet des démarrages progressifs et des ralentissements en fin de course tout en conservant un couple optimal.

Les réglages sont réalisés facilement grâce à l'afficheur LCD rétro-éclairé et son menu déroulant.

Ne nécessitant qu'une alimentation monophasée 230 V il peut être installé sur tous types de sites.

Le boîtier plexo IP 56 permet une installation à l'extérieur



Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V monophasée
Sortie moteur	1 moteur 230 V TRI couplage Δ ou 1 moteur 230 V MONO sans condensateur
Puissance max.	1.5 Kw
Sortie clignotant	230 V — 60 W
Sortie éclairage	230 V — 100 W
Sortie accessoires	24 VAC — 3 W
Sortie cellules	24 VDC — 3 W
Sortie verrouillage	Contact sec

Code art. ACA3472

Tous les produits sont conformes, selon la réglementation, aux normes de fabrication CE. La conformité finale des installations dépend des conditions dans lesquelles celle-ci sont réalisées et de l'utilisation des différents matériels.

Distribué par:

**automatismes
bâtiment**

ZA La Butte aux Bergers 4
4 - 6 rue Nungesser et Coli
91380 Chilly-Mazarin

Tél: + 33 (0)1 69 33 12 60

Fax: + 33(0)1 69 33 12 69

**ab@abmatic.fr
www.abmatic.fr**