

**NEW**



Led rouge/verte

ACA3802  
ACA3815

### Article

### Description

#### ÉLECTROSERRURE POUR PORTAILS ET PORTES D'ENTRÉE

Version : **en applique**

Corps serrure et contre-plaque en acier inox

Carter de couverture serrure et contre-plaque en aluminium anodisé

Pêne fermé en absence de courant

Ouverture mécanique de l'extérieur avec cylindre rond détaché

Ouverture mécanique de l'intérieur, versions avec cylindre, bouton ou poussoir

Entrée réglable mm. 50 - 60 - 70

Pêne acier inox, dimensions mm 18 x 28 (course mm. 25)

Dispositif anti-effraction du pêne en position de fermeture

Alimentation : 12/24 Vac/dc

Courant absorbé 3 A de démarrage , 300 mA de maintien

Commande d'ouverture à choisir, à 2 fils (courant alternatif) et à 4 fils (courant continu)

Capteur à effet Hall pour la position de la porte

Temporisation de ré-fermeture si la porte n'est pas ouverte, réglable de 5 à 60 sec

Contact à relais en sortie C./N.O./N.F. pour l'indication de l'état du pêne (uniquement version M)

Led deux couleurs rouge / verte pour la signalisation de l'état du pêne, ouvert/fermé

Led d'indication nocturne dans la partie inférieure de couleur bleu avec pêne fermé et de

couleur blanche avec pêne ouvert pour éclairer le sol

Approprié pour fonctionnement aux intempéries

Versions disponibles :

Ouverture côté interne avec clé - Main droite

Ouverture côté interne avec clé - Main gauche

Sur demande :

Art. + N couvercle anodisé noir

Art. + BR couvercle anodisé bronze

Art. + M version avec relais à distance de l'état du pêne

**Utilisation :** électroserrure de sécurité en applique pour portails piétonnier, approprié pour exposition aux intempéries et portes d'entrée en bois



ACA3810

#### PLAQUE DE FIXATION

Plaque de fixation inox pour serrure série 280

